朗润石油科技有限公司



产品说明书

聚α烯烃固体粉末 PAO DECAT

产品简介

PAOPECAT 聚 α 烯烃固体粉末产品系由 α 烯烃聚合物和分散介质组成的粉状体,是油品减阻剂成品的唯一有效成分。该产品可直接用于油品管道减阻剂成品的制造。该产品溶解在油品中后,使得油品流动时的湍动程度得到抑制,从而实现减阻作用。使用该产品制造的减阻剂可以方便快捷的调节管线的压力和输量,与增加泵站等增加固定设备来增加输量的方法相比可节约相当长的工期和巨大经济投入。

产品物理化学性能

物理状态	白色细微粉末
气味	有轻微烯烃味道
闪点	>100℃
溶解性	溶于多数烃类物质,不溶于水
PH值	6~8(分散悬浮后用 PH 试纸测量)

该产品的生产制造过程及相关的质量控制文件严格遵循 ISO-9001 质量控制体系。

产品使用时的注意事项

不要吸入粉尘,避免眼睛接触,避免接触高温物体或者明火一旦在工作区域产生污染物的扩散,就需要应用车间排气通风系统。接触该产品时应避免吃喝,吸烟。应穿长袖工作服,佩戴口罩,应尽量避免引起粉尘,接触后应洗手。当浓度较高时,应佩戴口罩或者呼吸器。

储存在阴凉、干燥的区域,远离可以自 燃的物质和氧化剂,避免接触高温物体或者 明火,避免引起火灾。

> 地址: 中国河北廊坊永清工业园区紫荆路 8 号 A 电话: +86-137-2265-3000 +86-316-569-1307/8 电邮: xucheng@lonron-petrotech.com 网页: www.lonronpetrotech.com